

---

**DS P 4**

2 28.05.2003

**TEKNOSOLV 9510****ROZCIEŃCZALNIK DO FARB POLIURETANOWYCH,  
CHLOROKAUCZUKOWYCH I EPOKSYESTROWYCH**

---

**CHARAKTERYSTYKA**

Mieszanina węglowodorów aromatycznych

**ZASTOSOWANIE**

Wolnoparujący rozcieńczalnik do farb poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksyestrowych. Zalecany do stosowania np. przy malowaniu dużych powierzchni w temperaturach wyższych od pokojowej.

Nadaje się do rozcieńczania farb: [TEKNODUR\\_0030](#), 0050, 0090 i 0450 oraz do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów.

---

**DANE TECHNICZNE****Ciężar właściwy**0,88 g/cm<sup>3</sup>**Temperatura zapłonu**

44 °C

**Kolor, wygląd**

Bezbarwna ciecz

**Przechowywanie**

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

---

**Oznakowanie  
bezpieczeństwa**Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

---