

CHARAKTERYSTYKA

Alkohol izopropylowy.

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik zalecany do stosowania z farbami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i farbą etylokrzemianową.
Ma zdolność mieszania się z wodą i jest zalecany do płukania sprzętu w czasie operacji przechodzenia z natrysku farbami rozpuszczalnikowymi na wodne i odwrotnie.
Nadaje się do rozcieńczania farb: [INERTA 200](#), 205 i 210, [TEKNOZINC SS](#) do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów i po stosowaniu farb wodorozcieńczalnych podkładowych i nawierzchniowych: TEKNOCRYL AQUA, TEKNOPOX AQUA, TEKNODUR AQUA.

DANE TECHNICZNE**Ciężar właściwy**0,78 g/cm³**Temperatura zapłonu**

13°C

Kolor, wygląd

Bezbarwna ciecz

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

**Oznakowanie
bezpieczeństwa**

Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej